



Fisa tehnica: **Teodolit pentru constructii,
electronic, cu compensare
ET-5**

Distribuit de:

- 2 display-uri LCD, iluminate
- 2 panouri de control
- compensare automata verticala $\pm 3'$
- oprire automata dupa 30 minute (poate fi dezactivata)



Date tehnice pentru telescop:

Imaginea: verticala
 Marirea: 30x
 Dist. focala minima: 1,3 [m]
 Deschiderea obiectivului: 45 [mm]
 Deschiderea campului: $1^{\circ}30'$
 Factor de multiplicare: 100

Date tehnice sistem centrare optica:

Imaginea: verticala
 Marirea: 3x
 Deschiderea campului: 5°
 Domeniu de reglare: $0,5 [m] \div \infty$

Sistemul de masurare a unghiurilor:

Diviziunile: $1'' / 5''$
 Precizia: $5''$
 Unitati de masura: grade ($0 \div 360^{\circ}$) / gon ($0 \div 400$) / mil ($0 \div 6400$)
 Diametrul cercului de referinta: $\sim 78 [mm]$

Compensatorul:

Compensarea: verticala $\pm 3'$

Se livreaza cu:

- Fir cu plumb optic
- Set baterii
- Set acumulatori
- Incarcator
- Husa protectie contra ploii
- Scule pentru reglare
- Cutie de transport

tel: (004)-0356-548761
 fax: (004)-0356-819533
 e-mail: office@hdmark.ro
 web: www.hdmark.ro

Telemetre laser
Detectoare
Laseri multipunct
Laseri liniari
Laseri multilinie
Laseri cruce
Laseri multicruce
Laseri rotativi
Laseri combinati
Nivele laser
Nivele optice
Teodolite
Trepiede
Stadii
Jaloane
Goniometre
Umidometre
Termometre
Decibelmetre
Accesorii



Informatii generale:

Nivela torica	30" / 2 mm
Nivela sferica	8' / 2 mm
Sist. fixare pe trepied	Surub 5/8" BWS
Domeniul de temperatura	-20 ⁰ ÷ +50 ⁰
Alimentarea	4 x 1,5V (baterii AA sau acumulatori)
Timp de operare:	36 h cu baterii AA 18 h cu acumulatori
Greutatea:	4,4 kg
Dimensiuni:	160 mm x 180 mm x 330 mm

Recomandat pentru: *Distribuit de:*

- masurarea unghiurilor,
- constructii,
- proiectari
- ridicari de planuri,
- relevee

H&D MARK S.R.L.

tel: (004)-0744-548761

fax: (004)-0356-819533

e-mail: office@hdmark.ro

web: www.hdmark.ro